



Stoßdämpfer

Vorder- und Hinterachse sind mit doppelwirkenden Teleskopstoßdämpfern versehen.

Kraftstofftank

C303 4x4 84 dm³ (l)
Im Fahrzeugheck angebracht

C304 4x4,
C306 6x6 150 dm³ (l)
Seitlich angebracht

Rahmen

Ganzgeschweißter verwindungssteifer Rahmen mit Seitenträgern und Querträgern aus Kastenprofilen.

Fahrerhaus

Stahlfahrerhaus für Fahrer und einen Beifahrer. Windschutzscheibe aus Verbundglas. Verstellbare Sitze. Klappbare, verstellbare Rückenlehnen. Dachluke auf Wunsch.

Elektrische Anlage

Spannung 12 V
Batteriekapazität 57 Ah
Drehstrom-Lichtmaschine 660 W
Anlasser 0,8 kW (1 PS)
Scheinwerfer, Kombinierte Park- und Blinkleuchten vorn, Kombinierte Rück-, Brems- und Blinkleuchten hinten.
Anschluß für Anhängerleitungen. Anschluß für Kabellampe, Radioentstörung.
Sicherungskasten unter einem Deckel im Armaturenbrett. Scheibenwischer mit zwei Geschwindigkeiten. Scheibenspüler.

Abschleppmöglichkeiten

Vorn: Splint
Hinten: Abschlepphaken

Seilwinde (Zusatzausstattung)

Antrieb durch Nebenantrieb

VOLVO

AB Volvo, Lastkraftwagen-Sektor
Spezialfahrzeuge

Abmessungen	C303 4x4	C304 4x4	C306 6x6
Radstand	2300	2530	2720
Größte Länge	4280	4470	5935
Größte Breite	1880	1870	1870
Größte Höhe (beladen)	2170	2150	2150
Spurweite (vorn und hinten)	1540	1540	1540
Wendekreis	11460	11700	16500
Bodenfreiheit	380	380	380
Anfallwinkel, vorn	45°	45°	45°
Anfallwinkel, hinten	45°	45°	40°
Doppelachsstand			1050
Gewichte, kg			
Gewicht, fahrbereit	2300	—	—
Fahrgestellgewicht	—	2060	3100
Nutzlast	1000	1800	2500
Gesamtgewicht	3300	3900	5500
Min. Geschwindigkeit km/h	2,4	2,0	2,0 bei 900 U/min
Max. Geschwindigkeit km/h	100	80	80 bei 4000 U/min